

GEODHeX 933

Profesionální vyvažovačka kol

Obj. č. 888.933

Hlavní rysy:

- ◆ 2D systém, automatický vstup pro vzdálenost a průměr
- ◆ 3D systém, automatický vstup pro vzdálenost, průměr a šířku (s opčním externím ramínkem s datovým souborem, ref. 888.967)
- ◆ provádění geometrie – měření a výpočty umístění závaží uvnitř kola
- ◆ statický a dynamický program
- ◆ program 6 ALU vhodný pro nejrůznější umístění a kombinaci závaží
- ◆ program SPOKE - loukoť, rozděljuje a skrývá závaží za loukoť kola
- ◆ program OPT, optimalizace poměru mezi pneumatikou a ráfkem
- ◆ systém FPP, přibrzdění kola pro kompenzaci polohy závaží
- ◆ brzdový pedál přidržuje hlavní hřídel při nasazování závaží a montáži kola
- ◆ ECM, jednoduchý kalibrační proces, patent firmy Areo
- ◆ zásobník na 19 závaží, držák tří středících kuželů
- ◆ tři kužele od 40 mm do 150 mm
- ◆ 1 rozpěrka na lehké nákladní automobily
- ◆ 1 rychloupínací matice



Nožní brzda. Pomáhá Vám udržet hlavní hřídel při přidělování závaží a také pomáhá při montování a centrování kola



S doplňkovým vnějším ramenem se souborem dat, Geodhex 933 se stane rychlejší při plně automatickém vkládání rozměrů kola. Navržen pro vysoké počty pracovních cyklů vyvažování za den

GEODHeX 933

Areo Geodhex 933, nabízí obsluhu přímo k odpovídajícímu programu. Logický postup je zobrazen na displeji, aby Vám podal veškeré informace, které potřebujete ke snadnému vyvažování



Zásobník u Geodhex 933 obsahuje 19 poloh k umístění závaží, naprosto dobrovolné umístění jakéhokoliv druhu závaží, kleště, centrovací kužely, dávkovač ve spreji a další pracovní nářadí.



Dvojité rameno na displeji umožňuje jeho nastavení dle potřeby obsluhy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230V/50-60Hz-1PE
Průměr ráfku	10" - 24"
Maximální průměr kola	960mm
Šířka kola	3" - 12"
Přesnost vyvážení	±1g
Průměr otvoru na středícím kole	40-150mm
Max. hmotnost kola	65kg
Počet otáček	~ 180 ot/min
Čistá hmotnost	160kg

Dodávané příslušenství: 3 středící kužely, 1 rozpěrka na lehké nákladní automobily, kleště na závaží

Opce: „externí ramínko se souborem dat“: 3/4/5 UNI na ráfky bez středícího otvoru, adaptér na kola motocyklů

